

Ein Wintermärchen!

TUCHEL-SNOW

L-SF

für Rad-/
Teleskoplader,
Traktoren,
Gabelstapler &
Unimogs



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Schnee ist wunderbar...

...denn mit dem neuen Schneeräumschild **L-SF** bekommen Sie den Schnee auf allen Flächen effektiv und leicht geräumt. Das **L-SF** haben wir für Sie serienmäßig mit einem Federklappensystem inklusive Vulkollanbesatz ausgerüstet und zudem den Neigungswinkel optimiert, um eine maximale Laufruhe zu erzielen. Mit unseren **vereisungsfreien Federklappen** sparen Sie sehr viel Zeit bei der Schneeräumung ein, da lästiges Enteisen der Maschinen ab sofort der Vergangenheit angehört. Die Verstärkung rund um den Bereich der Randabweiser auf der rechten wie auch auf der linken Seite dienen dem **L-SF** bei harten Einsätzen als Rammschutz. In der Grundausstattung kann das Schneeräumschild mechanisch über ein Verstelleisen nach rechts und links geschwenkt werden. Unsere stahlgeschweißten Schwerlast-Lenkrollen verhindern darüber hinaus überflüssige Kratzspuren auf den zu räumenden Flächen.

| Technische Daten | | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtbreite (gerade/schräg) | cm | 210/ 181 | 235/ 203 | 260/ 224 | 285/ 245 | 310/ 267 |
| Räumbreite (gerade/schräg) | cm | 200/ 173 | 225/ 194 | 250/ 215 | 275/ 237 | 300/ 258 |
| Gewicht* | kg | 367 | 392 | 417 | 437 | 462 |
| Höhe | cm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Schrägstellung | Grad | bis 30 | bis 30 | bis 30 | bis 30 | bis 30 |

* ohne Aufnahme

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- Niveaueingleich
- extra stabile Räder (250 x 80 mm)
- Schneeleittuch (für gute Sichtverhältnisse des Fahrers)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- hochabriebfeste Gummileiste mit Korundeinlage für gute Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer
- Sonderlackierung

Anbaumöglichkeiten

- Radlader- / Teleskopladeranbau (SWE) mit Rollenschacht und Höhenanzeige
- 3-Punkt-Bock (Festanbau oder Rollenschacht mit Höhenanzeige)
- Kuppeldreieck (Festanbau oder Rollenschacht mit Höhenanzeige)
- Unimog Anbauplatte Gr. 3/5 mit Aushubzylinder und Niveaueingleich zur optimalen Boden Anpassung
- Gabelzinkenaufnahme



Höhenpeilstäbe



vereisungsfreie Federklappen;
serienmäßig Vulkollanbesatz



Abstellstütze



stufenlos höhenverstellbare
Markenstützräder



Anbau an verschiedene
Trägerfahrzeuge möglich