

Der Schneekönig!

TUCHEL-SNOW

SF

für Rad-/
Teleskoplader,
Traktoren,
Gabelstapler &
Kommunal-
fahrzeuge



EMS

Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Räumt ordentlich was weg!

Das **SF** wird serienmäßig mit einem Federklappensystem ausgerüstet und garantiert Ihnen somit ein zügiges Schneeräumen. Gleichzeitig schützt Sie diese Überfahrtsicherung vor Unfällen, die z.B. durch Hindernisse unter der Schneedecke verursacht werden können. Wunschgemäß kann das **SF** mit einer PU-Leiste, einem hochabriebfesten Kommunalbesatz, der Ihnen gute Gleiteigenschaften garantiert und somit eine lange Lebensdauer sichert, oder einem Stahlbesatz ausgestattet werden. Die Spindelhöhenverstellung der Markenstützräder gewährleistet das stufenlose Einstellen der Räumleiste. Ein Verkratzen der Räumfläche wird durch den Einsatz von Schwerlast-Lenkrollen verhindert.

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich und auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- Druckhalteventil
- Gleitkufen
- CSE-Bereifung \varnothing 310 x 105 mm
- Schneeleittuch
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- Sonderlackierung

| Technische Daten | | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
|-------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtbreite | cm | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| Räumbreite (gerade/schräg) | cm | 250/ 215 | 275/ 237 | 3007 258 | 325/ 280 | 350/ 301 |
| Gewicht* | kg | 467 | 497 | 522 | 547 | 572 |
| Höhe | cm | 108 | | | | |
| Schrägstellung | Grad | bis 30° | | | | |

* ohne Aufnahme

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock
- Kuppeldreieck
- Anbauplatte mit Aushebung
- Gabelzinkenaufnahme
- Radlader- / Teleskopladeraufnahme

Schnell auf einen Blick:

- vereisungsfreie Federklappensegmente
- Randabweiser in Standardausstattung enthalten
- optimierter Neigungswinkel der Räumleiste für ein besseres Räumergebnis
- Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität im Schildkörper
- verstärkte Schwenkzylinder



hochabriebfester Kommunalbesatz



Anbau an verschiedene Trägerfahrzeuge möglich



stufenlose Einstellung der Markenstützräder



Schwerlastlenkrolle