

Ein Profi mit Federklappen!

TUCHEL-SNOW

SK-F

für
Kleintraktoren,
Hoflader, Radlader,
Gabelstapler
& Kommunal-
fahrzeuge



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Wege im Nu schneefrei!

Das **SK-Federklappenschild** ist serienmäßig mit vereisungsfreien Federklappen mit PU-Besatz, mechanischer Seitenverstellung und stufenlos höhenverstellbaren Markenstützrädern ausgestattet. Wahlweise kann das **SK-F** mit einer hochabriebfesten Kommunal-Schürfleiste oder einem Stahlbesatz bestückt werden. Auch bei diesem Schild wird durch den optimierten Neigungswinkel ein problemloses Räumen gewährleistet. Aufgrund der seitlichen und oberen Abkantung des Schildkörpers ist das **SK-F** jetzt noch stabiler. Verschiedene Arbeitsbreiten und Anbauvarianten ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten nicht nur am Kleintraktor, sondern auch am Hoflader, Gabelstapler oder an kleinen Kommunalfahrzeugen. Die Randabweiser schützen das Schild vor Beschädigungen.

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich und auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- extra stabile Schwerlast-Lenkrollen (ø 200 x 50 mm)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- Sonderlackierung

Technische Daten		150	180	200	225
Gesamtbreite	cm	150	180	200	225
Räumbreite (gerade/schräg)	cm	150/ 132	180/ 154	200/ 176	225/ 198
Gewicht*	kg	205	225	240	255
Höhe	cm	70			
Schrägstellung	Grad	bis 30°			

* ohne Aufnahme

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock
- Kuppeldreieck
- Anbauplatte für Kommunalfahrzeuge
- Gabelzinkenaufnahme
- Hofladeraufnahme / Schnellwechsler mit Niveaueingleich (f. kl. Radlader)

Schnell auf einen Blick:

- Randabweiser in Standardausstattung enthalten
- vereisungsfreie Federklappensegmente
- optimierter Neigungswinkel der Räumleiste für ein besseres Räumergebnis
- Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität im Schildkörper



stufenlos höhenverstellbare Markenstützräder



Aufnahme über Dreipunktbock



vereisungsfreie Federklappen



Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich