

Der kleine Schnee-Profi!

TUCHEL-SNOW

SK-K

für
Kleintraktoren,
Hoflader, Radlader,
Gabelstapler
& Kommunal-
fahrzeuge



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Wege im Nu schneefrei!

Das verwindungssteife Schneeräumschild **SK-K** mit PU-Leiste, auch mit einem Stahlbesatz erhältlich, eignet sich besonders zur Räumung in Ihrem kommunalen Einsatzgebiet. Mittels der Überfahrtsicherung klappt das **SK-K** bei Hindernissen um und wird so vor Beschädigungen geschützt. Aufgrund verschiedener Arbeitsbreiten und Anbauvarianten steht Ihnen ein auf Ihr Trägerfahrzeug zugeschnittenes Schneeschild zur Verfügung. Besonders geeignet ist das **SK-K** für die Räumung von Fuß- und Radwegen, schmalen Straßen oder kleinen Parkplätzen. Die zum Standard gehörenden stufenlos höhenverstellbaren Markenstützräder sorgen für eine kratzfreie Räumung.

Optional

- hydraulische Seitenverstellung (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich und auf Wunsch mit Druckbegrenzungsventil)
- extra stabile Schwerlast-Lenkrollen (ø 200 x 50 mm)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- Sonderlackierung

Technische Daten		150	180	200	225
Gesamtbreite	cm	150	180	200	225
Räumbreite (gerade/schräg)	cm	150/ 132	180/ 159	200/ 176	225/ 198
Gewicht*	kg	186	213	223	235
Höhe	cm	70			
Schrägstellung	Grad	bis 30°			

* ohne Aufnahme

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock
- Kuppeldreieck
- Anbauplatte für Kommunalfahrzeuge
- Gabelzinkenaufnahme
- Hofladeraufnahme / Schnellwechsler mit Niveauegleich (f. kl. Radlader)

Schnell auf einen Blick:

- Randabweiser in Standardausstattung enthalten
- optimierter Neigungswinkel der Räumleiste für ein besseres Räumergebnis
- Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität im Schildkörper



hydraulische Seitenverstellung



stabile Lenkrollen



Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich



Hofladeraufnahme mit Niveauegleich