

# Das klappt ja prima!

## TUCHEL-SNOW VARIO

für  
Kleintraktoren,  
Unimogs &  
Gabelstapler



**EMS** Ersatzteil- und Maschinen-Service AG  
Land-, Forst- und Kommunaltechnik  
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen  
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50  
[www.ems-grosswangen.ch](http://www.ems-grosswangen.ch)  
[info@ems-grosswangen.ch](mailto:info@ems-grosswangen.ch)

**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

# Damit kommen Sie überall hin!

Der Schneeräumflug **VARIO** findet seinen Einsatz überall dort, wo Sie flexibel räumen möchten. Über die hydraulische Verstellung, gesichert durch Stickstoffblasen, ist es möglich, das zweigeteilte Schild in einer V-, Y- oder geraden Stellung zu nutzen. Die serienmäßigen Federklappensegmente mit PU-Besatz dienen Ihrer Sicherheit und schützen den Schneepflug vor Beschädigungen. Stufenlos höhenverstellbare Markenstützräder garantieren Ihnen eine kratzfreie Räumung. Die verschiedenen Anbauvarianten aus dem Hause Tuchel sorgen für eine optimale Anbindung an Ihr Trägerfahrzeug.

## Optional

- elektromagnetische Umschaltung, für Trägerfahrzeuge mit nur einem doppelt wirkendem Steuerkreis
- Niveaueingleich
- Gleitkufen
- extra stabile Räder (ø 200 x 80 mm stahlgeschweißt - ab 260 cm Breite ø 310 x 105 mm)
- StVZO-Ausrüstung (Warnfahnen, -halter und Begrenzungslichter LED)
- Sonderlackierung

Technische Daten	150	180	210	260	320	370
Räumbreite gerade cm	150	179	218	268	318	368
Räumbreite V-Form cm	135	161	199	226	273	281
Räumbreite Y-Form cm	135	160	193	222	257	320
Schildhöhe Mitte/Seite cm	64/73	64/73	77/91	77/93	77/96	83/97
Schrägstellung hinten/vorne Grad	28/27	28/27	26/28	34/34	32/36	41/30
Gewicht* kg	254	278	362	435	518	598

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

## Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock
- Kuppeldreieck
- Anbauplatte mit Aushebung
- Gabelzinkenaufnahme
- Hofladeraufnahme / Schnellwechsler mit Niveaueingleich f. kl. Radlader

## Schnell auf einen Blick:

- vereisungsfreie Federklappensegmente
- Randabweiser in Standardausstattung enthalten
- optimierter Neigungswinkel der Räumleiste für ein besseres Räumergebnis
- Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität im Schildkörper
- neben einer PU-Leiste wird auch eine hochabriebfeste Kommunal-Schürfleiste mit Korundeinlage angeboten



vereisungsfreie Federklappen



hydraulische Verstellung der Klappflügel



Randabweiser



VARIO mit StVZO-Ausrüstung