

Einfach losfegen ...

- 600 mm Bürstendurchmesser** → hohe Standzeit, hervorragendes Kehrergebnis auch für den Schneeeinsatz
- Freikehrmodus** → keine Demontage des Schmutzsammelbehälters nötig
- Universalaufnahmesystem** → Anbau an verschiedenste Trägerfahrzeuge im Front- und Heckbetrieb
- einfache Kehrwalzennachstellung** → weniger Verschleiß – kurze Rüstzeiten
- großer Schmutzsammelbehälter** → weniger Entleerungszyklen
- hydraulische Entleerung serienmäßig** → Abrütteln des Sammelbehälters möglich
- 2 große Lenkrollen Ø 250 mm** → in jedem Gelände gute Rolleigenschaften
- serienmäßige Nachlaufsicherung** → schont Ihren Hydraulikantrieb



Kehrmaschine **K 600**

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG

Land-, Forst- und Kommunaltechnik • Badhus 23 • 6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 • Fax 041 980 59 50 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

Die smarte Lösung für schmales Geld ...

Die ADLER K 600 bietet Ihnen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Bürstendurchmesser, Füllvolumen und Anbaumöglichkeiten sind so zusammengestellt, dass Ihnen die K 600 alles bietet: hervorragende Sauberkeit zu einem vernünftigen Preis.

Die Arbeitsbreiten von 135 cm bis 270 cm und das multifunktionale Aufnahmesystem ermöglichen Ihnen die optimale Abstimmung auf Ihr Trägerfahrzeug. Von Traktor, Hof- und Radl- und Teleskoplader bis hin zur Geräteaushebung ist jede Anbauvariante für Sie entwickelt und erprobt.

Das Baukastensystem sorgt darüber hinaus dafür, dass Sie jederzeit Ihre ADLER K 600 mit den verschiedensten Optionen nachrüsten können. Hierzu zählen z. B. der Schmutzsammelbehälter mit Abrüttelfunktion, der Seitenkehrbesen, Wassersprüheinrichtung oder ganz neu: die Kratzvorrichtung.

Zubehör:

- hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikehrenden Einsatz
- großvolumiger Schmutzsammelbehälter inklusive verschleißfester Kehrleiste, serienmäßiger hydraulischer Entleerung und drittem Stützrad
- serienmäßig wird der Sammelbehälter mit hydraulischem Freikehrmodus ausgerüstet
- Geräteaushebung passend zur Frontplatte DIN 76060 Größe 3 oder Größe 5 inkl. Aushubzylinder und Niveaueingleich zur optimalen Boden Anpassung
- geschützter innenliegender Motor
- Wassersprüheinrichtung 120/240 l zur Reduzierung der Staubbildung
- Seitenkehrbesen 600 mm für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- verstärkte Schwerlastlenkrollen Ø 250 mm x 80 mm
- Kratzvorrichtung
- Stromregelventil 1" für Hydrauliköl volumen größer 75 l/min
- Begrenzungslichter LED 12/24 V
- Sonderfarbe gem. RAL-Farbton (Standard RAL 2002)



K 600 im Einsatz mit Teleskoplader



Geeignet für den Traktor im Heck- und Frontanbau



Bürste stufenlos einstellbar



Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter

ADLER-Kehrmaschine K 600		135	150	180	210	240	270
Arbeitsbreiten gerade / schräg	cm	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Gesamtbreite	cm	166	181	210	240	269	299
Bürstendurchmesser	mm	600	600	600	600	600	600
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / >25 l/min			160 bar / >40 l/min		
Gewicht freikehrend/Schmutzbehälter	kg	290/378	320/413	345/448	370/472	395/517	420/550
Füllvolumen Schmutzbehälter	Liter	191	212	255	297	340	382
Flächenleistung	m ² /h	10.800	12.000	14.400	16.800	19.200	21.600



Seitenkehrbesen und Wassersprüheinrichtung als Option



Hofladeranbau mit 3D-Niveaueingleich



Radladeraufnahme mit Niveaueingleich über Rollenführung