BUCHER
municipal

Hier abgebildet: FlexLine® 312 Nordic

Ein vielseitig einsetzbares Gerät für die Verwendung bei Privatkunden, Kommunen und für Industriekunden.

FlexLine® 312
Comfort

CE

Das abgebildete Produktfoto ist nur zur Illustration bestimmt und stellt keine exakte Abbildung des Produkts dar.

FlexLine® 312 Comfort
Optimieren Sie Ihr Business

Optimieren Sie Ihr Business
Der FlexLine® ist ein vielseitig einsetzbarer Kanalreiniger, der für täglich wechselnde Aufgaben entwickelt wurde. So etwa zum Entleeren von Klärgruben und von Sandfängen, aber auch zur Reinigung einer Vielzahl von Rohren.

Der intuitive Betrieb des FlexLine® macht ihn für eine Vielzahl an Aufgaben geeignet. Das Gerät ist so gestaltet, dass es von nur einer Person betrieben werden kann.

Für den täglichen Betrieb getestet
Das Design und die Technologie des FlexLine® sorgen für eine optimale Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei Ihren täglichen Aufgaben. Die Modulbauweise ist die Basis unserer Geräte, die weltweit in den verschiedensten Einsatzbereichen eingesetzt werden. Dies führte dazu, den FlexLine® einfacher und effizienter zu machen.

Wir haben über 100 Jahre Erfahrung, und unsere technischen Lösungen wurden von Geschäftsinhabern wie von Betreibern auf der ganzen Welt getestet und anerkannt.

Zusätzlicher Komfort für jeden Tag
Egal, für welche Lösung von Bucher Municipal Sie sich entscheiden – Sie können sich sicher sein, dass Sie ein langlebiges Produkt erwerben. Falls Sie sich für den FlexLine® Comfort entscheiden, erhalten Sie folgende zusätzliche Ausrüstung, um Ihre täglichen Aufgaben leichter zu erledigen:

- Transporthaspel (50 m 3“)
- Heizung mit 9 kW
- beheizte Schränke mit LED Leuchten
- LED Arbeitsscheinwerfer und Blitzleuchten
- Variable Hydraulik für die Vakuumpumpe (LS)

Technische Angaben

Behälter	• 12.000 Liter, 1 Bar Druck • Pneumatisch verschiebbare Trennwand, mit 3 Positionen • 3 Sätze pneumatische Verriegelungsbolzen • Pneumatisch betätigte Saugstutzen DN 100 oben und unten • Vollautomatisch verriegelnder Entleerungsdeckel
Hochdruckanlage	• Uraca 718, 333 l/min @ 170 Bar • Primäre Schlauchhaspel mit 200 m thermoplastischem 1“-Schlauch und hydraulischem Drehgelenk • Sekundäre Schlauchhaspel mit 50 m thermoplastischem 3/4“- und 60 m 1/2“-Schlauch und hydraulischem Drehgelenk
Vakuumanlage	• CVS VacuStar 1600 – Ölgekühlt und ausgestattet mit einer Ölschmierung • 26.666 l/min (1600 m3/h) @ freiem Durchfluss / 26.166 l/min (1570 m3/h) @ 60 % Vakuum • Saugschlauchablage DN100 mit hydraulisch betätigtem Heben, Senken und Teleskoparm Ein - Aus • Transporthaspel mit 50 m (20+20+10 m) DN 80-Ansaugschlauch und TW-Kupplung
Bedienung	• Bedienstand mit Display hinten, montiert an der Schlauchhaspel • 1 Farbdisplay der Kontrolltafel im Schaltschrank • Funkfernsteuerung mit 12 Funktionen
Beleuchtung	• 5 Arbeitsscheinwerfer, 2 Signallampen, 1 Blitzleiste, 4 Blitzlichter, 6 Seitenleuchten mit eingebauten Reflektoren, alle LED
Schränke und Ablagen	• 4 Schränke, 3 davon mit Heizung und Beleuchtung • 1 Kleiderschrank beheizt und beleuchtet • 1 Komfortschrank mit Handwaschmöglichkeit samt Warmwasser, Seife und Papierhandtuchspender • 2 Schlauchablagen, 1 Werkzeugbox
Zubehör	• 1x1“- und 1x1/2“-Düsen, Halterungen für 5x1“- und 5x1/2“-Düsen, 6 Schachtdeckelheber, 1x1 m Saugrohr für den Schlauchkasten, TW-Reduktion 4“-Buchse auf 3“-Stecker, 1x5“-Bauer-Reduktion mit Abschlussring für 4“-TW-Stecker, 1 Sicherungsstütze für die Heckklappe, 1 seitlich montierte Leiter, 1 Schraubstock, 1 Schrottwanne aus Edelstahl
Lackierung	• Fahrerhaus und Behälter: Elfenbeinweiss • Rahmen: Grau • 8-stufiges Lackierverfahren (Korrosionsklasse C3, Tank: 200–300 µm, Rest: 100–120 µm) • Beschriftungen werden separat in Rechnung gestellt.
Fahrgestell	• Beispiel für ein Fahrgestell: Scania G 450 B6X2*4, CG17N-Fahrerhaus mit Rückfahrkamera und Navigation
Frostschutz	• Heizung mit 9 kW, warmes Wasser kann beim Transport durch die Schlauchhaspel und Hochdruckpumpe gepumpt werden
Weitere Optionen	• Uraca 718 (390 l/min @ 140 Bar) • CVS 1300 (21.666 l/min) • Schlauchhaspel (150 m 5/4”) • Schlauchführung • Meterzähler

Technische Änderungen vorbehalten

Mit der verschiebbaren Trennwand erhalten Sie eine erstklassige Flexibilität.
Denn eine erstklassige Flexibilität ist von grosser Bedeutung für das Geschäft. Ihr Geschäft.

Bucher Municipal AG
Murzlenstrasse 80
8166 Niederweningen
T +41 44 857 22 11
F +41 44 857 24 10
sweepers@buchermunicipal.com
www.sewercleaning.buchermunicipal.com

Verschiebbare Trennwand: Wenn das Wasser des Fronttanks verwendet wird, kann die Trennwand pneumatisch verschoben werden, um mehr Volumen für den Schlamm zu schaffen.